

PICEA FAS/FAS 00 vf US1

Double Bouvet



Description:

Lame profil FAS/FAS 00 (lame à volet), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 14519, parement et contre parement raboté, 4 chanfreins, hors cœur.

Utilisation : Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout : 27,5 x 96 mm

Largeur utile : 85 mm

Longueur : 2,4 \ 2,7 \ 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m

Qualité : US1 selon NF EN 14519

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme : PICEA
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Volet PICEA FAS/FAS 00 vf US1

DOP N° : AFINFD00