

PICEA FAS 01 FE US2

Lame mini GO

Description:

Lame profil FAS 00 (mini grand d'orge), en épicéa du nord certifié PEFC, choix AB selon la norme NF EN 14519, pare raboté, largeur utile de 205 mm et languette de 14 mm

Utilisation : Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout : 21 x 196 mm

Largeur utile : 182 mm

Longueur : 4,15 \ 4,45 \ 4,75 \ 5,05 \ 5,35 m

Qualité : US2 selon NF EN 14519

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme : PICEA
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Usinage en bout : RB

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture PICEA FAS 01 FE US2 + DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois

DOP N° : AFINFD00