


## DECORPLAN11 FAS 00 A1

### Faseline



<b>Utilisation :</b>	Intérieur
<b>Section hors tout :</b>	13,5 x 145 mm
<b>Largeur utile :</b>	135 mm
<b>Longueur :</b>	3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m
<b>Qualité :</b>	A1 selon NF EN 14519 qualité supérieure au choix A de la norme
<b>Essence :</b>	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
<b>Certifications :</b>	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<b>Siccité des bois :</b>	14 %
<b>Masse volumique :</b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	$\mu = 65$
<b>Conductivité thermique :</b>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<b>Gamme :</b>	DECORPLAN11 Lasure-cire pour l'intérieur 11= 1x finition + anti-UV
<b>Coloris :</b>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m <sup>2</sup> .
<b>Classe d'emploi :</b>	Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<b>Durabilité :</b>	Cl. 4 selon NF EN 350-2
<b>Pose d'après :</b>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Murs et plafonds DECORPLAN11 FAS 00 A1 + DTU 36-2 Menuiserie intérieures en bois
<b>DOP N° :</b>	IFINF00