

## PICEATEC FAS 21 FE US2

### Lame mini GO

#### Description:

Lame profil FAS 00 (mini grand d'orge), en épicéa du nord certifié PEFC, choix AB selon la norme NF EN 14519, pare brossé, largeur utile de 205 mm et languette de 14 mm

**Utilisation :** Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

**Section hors tout :** 21 x 196 mm

**Largeur utile :** 182 mm

**Longueur :** 4,15 \ 4,45 \ 4,75 \ 5,05 \ 5,35 m

**Qualité :** US2 selon NF EN 14519

**Essence :** Epicéa du Nord, PEFC  
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

**Certifications :** Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

**Siccité des bois :** 16 %

**Masse volumique :** 460 kg/m<sup>3</sup>

**Perméabilité à la vapeur d'eau**  $\mu = 65$

**Conductivité thermique :**  $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

**Gamme :** PICEATEC  
sans finition

**Coloris :** Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

**Usinage en bout :** RB

**Classe d'emploi :** Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

**Durabilité :** Cl. 4 selon NF EN 350-2

**Pose d'après :** selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture PICEATEC FAS 21 FE US2  
+ DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois

**DOP N° :** AFINFD00