


## PICEA STA/STA 00 US1

### Double Mouchette



#### Description:

Lame profil STA/STA 00 (lame à volet double mouchette), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norm

#### Utilisation :

Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

#### Section hors tout :

21 x 96 mm

#### Largeur utile :

88 mm

#### Longueur :

3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m

#### Qualité :

US1 selon NF EN 14519

#### Essence :

Epicéa du Nord, PEFC  
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

#### Certifications :

Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

#### Siccité des bois :

16 %

#### Masse volumique :

460 kg/m<sup>3</sup>

#### Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 65$

#### Conductivité thermique :

$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

#### Gamme :

PICEA  
sans finition

#### Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

#### Classe d'emploi :

Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

#### Durabilité :

Cl. 4 selon NF EN 350-2

#### Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Volet PICEA STA/STA 00 US1

#### DOP N° :

AFINFD00