

## DURLINE RIF 00 gr/ge VA1

### Lame de Terrasse



<b>Utilisation :</b>	Terrasse
<b>Section hors tout :</b>	27 x 145 mm
<b>Largeur utile :</b>	145 mm
<b>Longueur :</b>	3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m
<b>Qualité :</b>	VA1 selon NF EN 14519 Choix AB
<b>Essence :</b>	Pin du Nord, PEFC PNSY,EU (N) selon NF EN 13556
<b>Certifications :</b>	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<b>Siccité des bois :</b>	20 %
<b>Masse volumique :</b>	520 kg/m <sup>3</sup>
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	$\mu = 70$
<b>Conductivité thermique :</b>	$\lambda = 0,13 \text{ W / (m x K)}$
<b>Gamme :</b>	DURLINE Autoclavé
<b>Coloris :</b>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m <sup>2</sup> .
<b>Classe d'emploi :</b>	Cl. IV selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<b>Durabilité :</b>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
<b>Pose d'après :</b>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Lame de terrasse DURLINE RIF 00 gr/ge VA1 + DTU 54-1 Platelages extérieurs en bois