

DURLINE RIF 00 gr/ge VA1

Lame de Terrasse



Utilisation :	Terrasse
Section hors tout :	27 x 145 mm
Largeur utile :	145 mm
Longueur :	3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m
Qualité :	VA1 selon NF EN 14519 Choix AB
Essence :	Pin du Nord, PEFC PNSY,EU (N) selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	20 %
Masse volumique :	520 kg/m ³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 70$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,13 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	DURLINE Autoclavé
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
Classe d'emploi :	Cl. IV selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Lame de terrasse DURLINE RIF 00 gr/ge VA1 + DTU 54-1 Platelages extérieurs en bois