

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

Référence N° IKiNFd00

**Revêtements de murs et de plafonds en bois massif avec rainure et languette****Epaisseur :** 8,5 à 25 mm**Largeur :** 90 à 200 mm**Norme CE :** DIN EN 14915

La première vérification des caractéristiques du produit et l'évaluation de la conformité ont été effectuées par le fabricant d'après le **système 4** de la norme harmonisée. Tout comme une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.


**Performances déclarées :****Domaine d'utilisation :** I = Intérieur

WC = Mur et plafond

**Qualité des bois :** EN 14519 & classe libre selon EN 14519**Code essence selon EN 13556 :** Pin, PNSY, EU(N)**Classe de durabilité naturelle :** 3 - 4**Masse volumique :** env. 520 kg/m<sup>3</sup>**Réaction au feu :** D-s2, d0\***Dégagement de formaldéhyde :** E1**Teneur en pentachlorophénol :** < 5 ppm**Perméabilité à la vapeur d'eau :** 70 μ**Absorption acoustique :** Degré d'absorption acoustique  $\alpha = 0.10 / 0.30$ **Conductivité thermique :**  $\lambda = 0.13 \text{ W} / (\text{m K})$ 

Les performances du groupe de produits identifiés sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant MOCOPINUS GmbH & Co. KG.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG  
Hauptverwaltung  
Heuweg 3  
D-89079 Ulm



Karlsruhe, le 01.03.2018

\*Décision de la commission N° 2006/213/CE du 06.03.06 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (Sols en bois, lambris et revêtement muraux extérieurs en bois massif).