


LARIX APR/3 TN A 01 FE US4

Profil A-10 F



Description:

Lame profil APR 01 fe (A 10 F), rainé en bout, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'emploi 3, parement raboté sans finition, 2 points de fixation par largeur de lame, la mise en oeuvre se fera selon le DTU 41.2

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	21 x 146 mm
<u>Largeur utile :</u>	132 mm
<u>Longueur :</u>	3,95 m
<u>Qualité :</u>	US4 selon NF EN 14519

<u>Essence :</u>	Mélèze Sibérie, FSC® LAGM,AS selon NF EN 13556
------------------	---

<u>Certifications :</u>	La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document
-------------------------	---

<u>Siccité des bois :</u>	18 %
---------------------------	------

<u>Masse volumique :</u>	660 kg/m ³
--------------------------	-----------------------

<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 85$
---------------------------------------	------------

<u>Gamme :</u>	LARIX sans finition
----------------	------------------------

<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
------------------	---

<u>Usinage en bout :</u>	RB
--------------------------	----

<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
--------------------------	---

<u>Durabilité :</u>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
---------------------	---------------------------

<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX APR/3 TN A 01 FE US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
-----------------------	---

<u>DOP N° :</u>	ALANFD00
-----------------	----------