

## LARIX PAK 00 A30 US4

### Claire-Voie vifs



#### Description:

Profil PAK 00 claire voie angles vifs, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m<sup>3</sup>, choix AB, de classe d'emploi 3,

<b><u>Utilisation :</u></b>	Extérieur
<b><u>Section hors tout :</u></b>	21 x 68 mm
<b><u>Largeur utile :</u></b>	57 mm
<b><u>Longueur :</u></b>	3 \ 4 \ 5,1 m
<b><u>Angle:</u></b>	-30°
<b><u>Qualité :</u></b>	US4 selon NF EN 14519

**Essence :** Mélèze Sibérie, FSC®  
LAGM,AS selon NF EN 13556

**Certifications :** La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

**Siccité des bois :** 18 %

**Masse volumique :** 660 kg/m<sup>3</sup>

**Perméabilité à la vapeur d'eau**  $\mu = 85$

**Gamme :** LARIX  
sans finition

**Coloris :** Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

**Classe d'emploi :** Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

**Durabilité :** Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

**Pose d'après :** selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX PAK 00 A30 US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

**DOP N° :** ALAGKD00