

LARIX PAK 00 A30 US4

Claire-Voie vifs



Description:

Profil PAK 00 claire voie angles vifs, en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, de classe d'emploi 3,

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	27 x 68 mm
<u>Largeur utile :</u>	53,6 mm
<u>Longueur :</u>	3 \ 4 \ 5,1 m
<u>Angle:</u>	-30°
<u>Qualité :</u>	US4 selon NF EN 14519

Essence : Mélèze Sibérie, FSC®
LAGM,AS selon NF EN 13556

Certifications : La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document

Siccité des bois : 18 %

Masse volumique : 660 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau μ = 85

Gamme : LARIX
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 3-4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX PAK 00 A30 US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : ALAGKD00