

## LARIX R3D 00 1N HF US4

### R3D N1 - 1 rainure



|  |   |
|--|---|
| <b><u>Utilisation :</u></b>                  | Extérieur   |
| <b><u>Section hors tout :</u></b>            | 27 x 144 mm   |
| <b><u>Largeur utile :</u></b>                | 120 mm  |
| <b><u>Longueur :</u></b>                     | Longueur sur demande  |
| <b><u>Qualité :</u></b>                      | US4 selon NF EN 14519   |
| <b><u>Essence :</u></b>                      | Mélèze Sibérie, FSC®<br>LAGM,AS selon NF EN 13556   |
| <b><u>Certifications :</u></b>               | La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document |
| <b><u>Siccité des bois :</u></b>             | 18 %  |
| <b><u>Masse volumique :</u></b>              | 660 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b><u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u></b> | $\mu = 85$  |
| <b><u>Gamme :</u></b>                        | LARIX<br>sans finition  |
| <b><u>Coloris :</u></b>                      | Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m <sup>2</sup> .     |
| <b><u>Mode de fixation :</u></b>             | Un point de fixation caché  |
| <b><u>Classe d'emploi :</u></b>              | Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03   |
| <b><u>Durabilité :</u></b>                   | Cl. 3-4 selon NF EN 350-2   |
| <b><u>Pose d'après :</u></b>                 | selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIX R3D 00 1N HF US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois                                 |
| <b><u>DOP N° :</u></b>                       | ALANFD00  |