

DECLARATION DES PERFORMANCES

Référence N° ADoNFd0O

Revêtements de murs et de plafonds en bois massif avec rainure et languette**Epaisseur :** 20 à 30 mm**Largeur :** 40 à 200 mm**Norme CE :** DIN EN 14915

La première vérification des caractéristiques du produit et l'évaluation de la conformité ont été effectuées par le fabricant d'après le **système 4** de la norme harmonisée. Tout comme une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.


Performances déclarées :**Domaine d'utilisation :** A = Extérieur

WC = Mur et sous-toiture

Qualité des bois : EN 14519 & classe libre selon EN 14519**Code essence selon EN 13556 :** Douglasie, PSMN, EU(C)**Classe de durabilité naturelle :** 3 - 4**Masse volumique :** env. 580 kg/m³**Réaction au feu :** D-s2, d0***Dégagement de formaldéhyde :** E1**Teneur en pentachlorophénol :** < 5 ppm**Perméabilité à la vapeur d'eau :** 75 µ**Absorption acoustique :** Degré d'absorption acoustique $\alpha = 0.10 / 0.30$ **Conductivité thermique :** $\lambda = 0.14 \text{ W} / (\text{m K})$

Les performances du groupe de produits identifiés sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant MOCOPINUS GmbH & Co. KG.

MOCOPINUS GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm



Karlsruhe, le 01.03.2018

*Décision de la commission N° 2006/213/CE du 06.03.06 fixant les classes de performance de réaction au feu pour certains produits de construction (Sols en bois, lambris et revêtement muraux extérieurs en bois massif).