

## APEXLINE10 G4R 00 BB US4

<b><u>Utilisation :</u></b>	Terrasse
<b><u>Section hors tout :</u></b>	26,5 x 115 mm
<b><u>Largeur utile :</u></b>	115 mm
<b><u>Longueur :</u></b>	Longueur sur demande
<b><u>Qualité :</u></b>	US4 selon NF EN 14519
<b><u>Essence :</u></b>	Mélèze Sibérie, FSC® LAGM,AS selon NF EN 13556
<b><u>Certifications :</u></b>	La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document
<b><u>Siccité des bois :</u></b>	18 %
<b><u>Masse volumique :</u></b>	660 kg/m³
<b><u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u></b>	$\mu = 85$
<b><u>Gamme :</u></b>	APEXLINE10 10=1x finition
<b><u>Coloris :</u></b>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
<b><u>Classe d'emploi :</u></b>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<b><u>Durabilité :</u></b>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
<b><u>Pose d'après :</u></b>	selon guide de montage MOCOPINUS pour lame de terrasse APEXLINE10 G4R 00 BB US4 + DTU 54-1 Platelages extérieurs en bois

3757051 / 19.05.2021

■ Living. Wood. Ideas.