



## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Référence: KAQ\_0404

- Code d'identification unique du produit type: **Revêtement de finition extérieure minéral AQUAPANEL® - blanc**  
EMFW\_100286\_011
- Usage(s) prévu(s): **Le revêtement de finition extérieure minéral Aquapanel® est à appliquer en façade sur l'Enduit de base façade Aquapanel®**
- Fabricant: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**  
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: [aquapanel.info@knauf.com](mailto:aquapanel.info@knauf.com)
- Mandataire: non applicable
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
- a) Norme harmonisée: **EN 998-1:2016**  
Organisme(s) notifié(s): non applicable
- b) Document d'évaluation européen / Évaluation technique européenne / Organisme d'évaluation technique / Organisme(s) notifié(s): non applicable
- Performance(s) déclarée(s) : **Mortier d'enduit de parement CR pour l'intérieur et l'extérieur**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	W <sub>c</sub> 2	
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$	
Résistance d'adhérence	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (FP: A, B ou C)	
Conductivité thermique $\lambda_{10,rdy,mat}$	$\leq 0,82$ W/(m*K), P = 50% $\leq 0,89$ W/(m*K), P = 90%	
Durabilité	Pas d'exigence / Aucune performance déterminée	
Substances dangereuses	Pas d'exigence / Aucune performance déterminée	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: *inapplicable*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dr. Thomas Koslowski  
Président-directeur général

Iserlohn, 11.01.2019

28.5.2014 L 159/43 Journal officiel de l'Union européenne FR