

Colle pour papier intissé

Version: 16/03/2019

Page 1 sur 1

Caractéristiques techniques

Base	Dispersion synthétique
Consistance	Pâte thixotrope
Système de durcissement	Séchage physique
Densité**	Ca. 1,02 g/ml
Résistance à la température**	de -20 °C à +80 °C (après durcissement)
Temps ouvert	10-15 minutes
Température d'application	5 °C → 30 °C
Temps de séchage (23°C et 50% R.V.)	Ca. 12 heures
Consommation (*)	150-200 g/m ²

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Colle pour papier intissé est une colle à base de dispersion prête à l'emploi destinée au collage de papier intissé (papier peint présentant une membrane au dos) sur des supports intérieurs poreux.

Caractéristiques

- Appliquer unilatéralement
- Facilement malléable
- Bien corrigéable
- Transparent au séchage
- Papier intissé enlevable à sec

Applications

- Collage, notamment, de papier intissé sur des supports poreux à l'intérieur de la maison.

Conditionnement

Couleur: blanc

Emballage: Seau 5 kg, Seau de 10 kg

Durée de stockage

Au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C.

Supports

Types: pierre, béton, plâtre, etc.

Condition: poreux, plat, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Prétraitement: Sur des supports très absorbants, prétraiter la surface avec une colle diluée (Colle pour papier intissé + 20 % d'eau). Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

Méthode d'application: Appliquer la colle sur le support à l'aide d'un rouleau en peau de chamois ou d'un pinceau. Ce faisant, ne pas appliquer plus de colle sur le support que la superficie de papier intissé qui peut être posée dans un délai de 10 min environ. Placer le papier intissé dans la couche de colle humide et le dérouler. Appuyer ensuite précautionneusement et lisser avec une spatule. Réaliser les corrections dans un délai de 10 minutes.

Produit de nettoyage: Il est possible d'éliminer Colle pour papier intissé des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement. Colle pour papier intissé polymérisé ne peut être enlevé que mécaniquement.

Réparation: Avec le même produit.

Recommandations de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

Remarques

- Après 48 heures au moins, le revêtement mural peut, le cas échéant, être peint.
- La colle ne peut pas être diluée.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.