


1. description produit

produit	Excellence impact+
référence produit	63000905
description	sous-couche acoustique en rouleau pour installation flottante sous le stratifié
matériel	Mousse HFPS (hydroxyl-fonctionalized polystyrene) avec barrière d'humidité intégrée et recouvrement avec bande adhésive pour sceller les bords.
membrane anti-humidité	intégrée
installation	A poser sous le stratifié pour neutraliser les petites irrégularités et réduire le bruit. Convient pour une installation sur des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement par le sol. Lisez notre guide des sous-couches sur www.berryalloc.com pour plus d'informations ou suivez les instructions sur l'emballage.
dimensions	ouvert : 10000 x 1200 x 3 (LxlxH mm) 1 carton : 1220 x 260 x 150 (LxlxH mm) 1 palette : 1220 x 800 x 1200 (LxlxH mm)
emballage	12m ² /carton (1,9 kg) – 24 cartons/palette (61,9 kg)
sécurité & environnement	100% sans formaldéhyde ; 100% sans HBCD. EUH208 - Contient 1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene(1889-67-4). Peut produire une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2. valeurs techniques

propriétés		résultat	méthode
réduction du bruit d'impact		ΔLw 19 dB	CEN/TS 16354
résistance à la compression		60 kPa	CEN/TS 16354
résistance thermique		0,09 m ² K/W	CEN/TS 16354
réaction au feu		Efl	CEN/TS 16354

