

# spirit.

## caractéristiques techniques.

### home 40 clcf

**click**

**lame:** 1210 × 176,6 mm – boîte: 8 lames (=1,709 m<sup>2</sup>) – Palette: 80 colis (=136,76 m<sup>2</sup>)

#### caractéristiques du produit.

#### click comfort 40

**lame**

Épaisseur total	EN ISO 24346	4 mm + 1 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
Poids total	EN ISO 23997	7,9 kg/m <sup>2</sup>
Classification	EN ISO 10582	23/32

#### résultats des tests.

Chauffage par le sol	EN ISO 12524	compatible – chauffage eau chaude basse température max. 27°C (80°F)/ chauffage par le sol électrique: max 60 W/m <sup>2</sup>
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	> 7
Résistance thermique	EN 8302	0,035 m <sup>2</sup> K/W
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	<0,1mm
Glissance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Réduction des bruits: bruit d'impact	EN ISO 717-2	20 dB
Bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% réduction des bruits)
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 %
Garantie usage résidentiel		20 ans
Garantie usage commercial		5 ans
Formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1
Force de verrouillage	EN ISO 10582	> 4 kN/m




# spirit.

## home 40 clcf

### sous-couche intégrée

Matériel		IXPE
Épaisseur		1 mm
Compression par poids	EN 826	117 kPa
Conformabilité ponctuelle	CEN TS 16354: 12-2013	0.52mm
Absorption de l'eau par la mousse	EN 12087	0.6%



# home 40 clcf

# spirit.

**spirit.**  
**HOME 40 click comfort**



- 1 Laque de protection PU
- 2 Couche d'usure 0,4 mm
- 3 Film décoratif
- 4 Panneau composite rigide
- 5 Sous-couche intégrée (1 mm)

Épaisseur totale: 4+1 mm (lames)

Épaisseur totale: 4.5+1 mm  
(dalles)