

## **Détails produit**

### Revêtement:

Revêtement Nature, 0% PVC

#### Maille:

50,8x50,8 mm

## Finition:

Picots défensifs de 20 mm ht ≥ 1,50 m

#### Diamètre du fil:

3,0 mm

#### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

## Longueur du rouleau:

25 m

## Tolérance Ø du fil:

 $\pm$  0,15 mm hors tout

#### Résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: 400-550 N/mm<sup>2</sup> Fils verticaux: 700-900 N/mm<sup>2</sup>



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## **Avantages**

- + Clôture robuste et esthétique
- + Mailles serrées et picots défensifs de 20 mm (ht ≥ 1,50 m)
- + Simplicité de pose

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement : Espacement poteaux ± 2,50 m Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## **Coloris**





Vert RAL 6005



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr







## Mise en œuvre



# **Dimensions & poids**

## Caractéristiques rouleaux

# Dimensions poteaux (m) Poteau Jambe de Cornière Jambe de Poteau

| На | uteur<br>(m) | Longueur<br>(m) | Poids<br>(kg) | Poteau<br>Té           | Jambe de<br>force L  | Cornière<br>L          | Jambe de<br>force L    | Poteau<br>Dovigraf<br>départ - reprise | Poteau<br>Dovigraf<br>intermédiaire | Jambe de<br>force<br>Dovigraf |
|----|--------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|    | 1,00         | 25              | 42,20         | 1,45<br>T 35x35x4 mm   | 1,50<br>L 30x30x3 mm | 1,45<br>L 35x35x3,5 mm | 1,50<br>L 30x30x3 mm   | 1,40<br>Ø 50 mm                        | 1,40<br>Ø 50 mm                     | 1,40<br>Ø 50 mm               |
|    | 1,20         | 25              | 50,40         | 1,75<br>T 35x35x4 mm   | 1,50<br>L 30x30x3 mm | 1,75<br>L 40x40x4 mm   | 1,75<br>L 35x35x3,5 mm | 1,75<br>Ø 50 mm                        | 1,75<br>Ø 50 mm                     | 1,75<br>Ø 50 mm               |
|    | 1,50         | 25              | 61,10         | 2,00<br>T 40x40x4,5 mm | 2,00<br>L 30x30x3 mm | 2,00<br>L 45x45x4,5 mm | 2,00<br>L 40x40x4 mm   | 2,00<br>Ø 70 mm                        | 2,00<br>Ø 50 mm                     | 2,00<br>Ø 50 mm               |
|    | 1,80         | 25              | 73,40         | 2,25<br>T 40x40x4,5 mm | 2,25<br>L 30x30x3 mm | 2,25<br>L 50x50x5 mm   | 2,25<br>L 40x40x4 mm   | 2,25<br>Ø 70 mm                        | 2,25<br>Ø 70 mm                     | 2,25<br>Ø 50 mm               |
| 4  | 2,00         | 25              | 81,60         | 2,50<br>T 40x40x4,5 mm | 2,25<br>L 40x40x4 mm | 2,40<br>L 50x50x5 mm   | 2,40<br>L 40x40x4 mm   | 2,50<br>Ø 70 mm                        | 2,50<br>Ø 70 mm                     | 2,50<br>Ø 50 mm               |
|    |              |                 |               |                        |                      |                        |                        |                                        |                                     |                               |

## **Produits associés**











pe de force Accessoires de pose