



Fonda Bande DPC

BANDE EN POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ, POUR LA PROTECTION DES MAÇONNERIES EN ÉLEVATION

- Protection efficace contre les remontées capillaires
- Maniabilité accrue, même par temps froid

DOMAINE D'EMPLOI

Protection des murs de soubassement en maçonnerie de petits éléments conformes au DTU 20.1, contre les remontées d'eau en provenance du sol.

MISE EN ŒUVRE

- Réaliser un mortier de joint de 2 cm, finement taloché.
- Dérouler Fonda Bande DPC à sec en exerçant une pression, avec un recouvrement de 20 cm en extrémité de bande.
- Réaliser un mortier de joint de 2 cm, sommairement dressé.

Nota : la coupure de capillarité doit être réalisée en général à 15 cm au moins au-dessus du sol définitif.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : environ 265 g/m²
- Épaisseur : 0,30 mm
- Résistance à la température : - 40 °C à + 80 °C

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Norme NF P10-202-1 (DTU 20.1).
- Norme NF P21-204-1 (DTU 31.2).

Désignation produit	Dimensions des rouleaux	Poids	Conditionnement divisible	Consommation
Fonda Bande DPC	25 m x 0,25 m 25 m x 0,33 m	1,75 kg 2,32 kg	Palette de 264 rouleaux Palette de 190 rouleaux	1,05 ml/ml