



# Sikagard® Protection Toitures Inclinées

## PEINTURE ÉLASTIQUE IMPERMÉABLE CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU SUR TOITURES INCLINÉES

### AVANTAGES PRODUIT

- Résiste au faïençage et à la microfissuration
- Protège contre les infiltrations d'eau
- Facile à appliquer
- Sans odeur
- Résiste aux intempéries, au vieillissement, aux UV

### INFOS TECHNIQUES

- Consommation : 1 l /m<sup>2</sup>
- Viscosité : Peinture épaisse à consistance crémeuse
- Température d'application : entre + 10°C et + 30°C
- Durée de séchage :
  - Hors poussière : 2-3 heures (+ 20°C et 50 % HR)
  - Sec : 5-6 heures (+ 20°C et 50 % HR)

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : Rénovation des toitures et réparation de tuiles, d'ardoises, de gouttières, protection des couvertures, traitement des solins de cheminées...
- Couleur : translucide, blanc, jaune sable, beige ocre, terre cuite, gris béton
- Conditionnement : Pot de 1 litre et seau de 4 litres
- Conservation : 2 ans dans son emballage d'origine non entamé

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
Activité BTP Distribution

[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

