DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0450

1) Code d'identification unique du produit type : **MAPESIL AC**

2) Usages prévus : **Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires**

3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**

4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**

5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**

   Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié SKZ-TeConA GmbH, N. 1213, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

6) Performances déclarées :

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(CLASSE 25LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre et aluminium sans primaire***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 2 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

EN 15651-2 **G-CC** **(CLASSE 25LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Aluminium sans primaire***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 2 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la lumière artificielle :**	**Conforme**
- **Reprise d'élasticité :**	**≥ 70 %**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

MAPESIL AC
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0450

EN 15651-3 **CLASSE XS 1**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre et aluminium sans primaire***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 2 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Croissance microbiologique :**	**1**
Durabilité :	**Conforme**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli –** ***Responsable Qualité***

Milan, 09/02/2016 .....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques :	*Produit inchangé, mise en page de la DoP actualisée*

MAPESIL AC
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0450

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

Marquage CE

CE
1213

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

14
CPR-IT1/0450
EN 15651-1 : *F-EXT-INT-CC*
EN 15651-2 : *G-CC*
EN 15651-3 : *XS 1*

MAPESIL AC
Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires

	15651-1	**15651-2**	**15651-3**
Conditionnement	Méthode A		
Support	Aluminium - Verre	Aluminium	Aluminium - Verre
Primaire	Aucun		
Réaction au feu	Classe E		
Substances dangereuses	Voir FDS		
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air – Résistance au coulage	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
– Perte de volume	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	=	Conforme
– Propriétés de déformation : module d'élasticité sécant à -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	=
– Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	Conforme	Conforme	=
– Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la lumière artificielle	=	Conforme	=
– Reprise d'élasticité	=	≥ 70 %	=
Croissance microbiologique	=	=	1
Durabilité	Conforme		

CE simplifié imprimé sur la cartouche

CE
1213
14
CPR-IT1/0450
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 XS 1

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*

- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*

MAPESIL AC Nouveaux coloris
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0480

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0480

1) Code d'identification unique du produit type : **MAPESIL AC Nouveaux coloris (Coloris N. 103, 133, 134, 135, 136, 149, 174)**

2) Usages prévus : **Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires**

3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**

4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**

5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié ift Rosenheim GmbH, N. 0757, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

6) Performances déclarées :

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(CLASSE 25LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

EN 15651-2 **G-CC** **(CLASSE 20LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la lumière artificielle :**	**Conforme**
- **Reprise d'élasticité :**	**≥ 60 %**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

MAPESIL AC Nouveaux coloris
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0480

EN 15651-3 **CLASSE XS 1**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Croissance microbiologique :**	**0**
Durabilité :	**Conforme**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli –** ***Responsable Qualité***

Milan, 09/02/2016 .....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques :	*Produit inchangé, mise en page de la DoP actualisée*

MAPESIL AC Nouveaux coloris
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0480

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

Marquage CE

CE 0757	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 *F-EXT-INT-CC*
EN 15651-2 *G-CC*
EN 15651-3 *XS 1*

MAPESIL AC (Nouveaux coloris)
Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires

Conditionnement : Méthode A
Support : Verre avec CLEANPRIMER 1226

	15651-1	**15651-2**	**15651-3**
Réaction au feu		Classe E	
Substances dangereuses		Voir FDS	
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
– Résistance au coulage	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
– Perte de volume	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	==	Conforme
– Module d'élasticité sécant à -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	==
– Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	Conforme	Conforme	==
– Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la chaleur, l'eau et la lumière artificielle	==	Conforme	==
– Reprise d'élasticité	==	≥ 60 %	==
Croissance microbiologique	==	==	0
Durabilité	Conforme	Conforme	Conforme

CE simplifié imprimé sur la cartouche

CE
0757
14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 XS 1

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*

MAPESIL AC Nouveaux coloris
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0480

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0480

1) Code d'identification unique du produit type : **MAPESIL AC Nouveaux coloris (Coloris N. 103, 115, 116, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 149, 152, 174)**

2) Usages prévus : **Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires**

3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**

4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**

5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié ift Rosenheim GmbH, N. 0757, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

6) Performances déclarées :

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(CLASSE 25LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

EN 15651-2 **G-CC** **(CLASSE 20LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la lumière artificielle :**	**Conforme**
- **Reprise d'élasticité :**	**≥ 60 %**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

MAPESIL AC Nouveaux coloris
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0480

EN 15651-3 **CLASSE XS 1**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Croissance microbiologique :**	**0**
Durabilité :	**Conforme**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli –** ***Responsable Qualité***

Milan, 01/12/2016 .....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques :	*Nouveaux coloris*

MAPESIL AC Nouveaux coloris
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0480

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

Marquage CE

CE 0757	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 *F-EXT-INT-CC*
EN 15651-2 *G-CC*
EN 15651-3 *XS 1*

MAPESIL AC (Nouveaux coloris)
Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires

Conditionnement : Méthode A

Support : Verre avec CLEANPRIMER 1226

	15651-1	**15651-2**	**15651-3**
Réaction au feu		Classe E	
Substances dangereuses		Voir FDS	
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
– Résistance au coulage	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
– Perte de volume	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	==	Conforme
– Module d'élasticité sécant à -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	==
– Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	Conforme	Conforme	==
– Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la chaleur, l'eau et la lumière artificielle	==	Conforme	==
– Reprise d'élasticité	==	≥ 60 %	==
Croissance microbiologique	==	==	0
Durabilité	Conforme	Conforme	Conforme

CE simplifié imprimé sur la cartouche

CE
0757
14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 XS 1

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0480

1) Code d'identification unique du produit type : **MAPESIL AC Nouveaux coloris (Coloris N. 103, 115, 116, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 149, 152, 174, 299)**

2) Usages prévus : **Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires**

3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy – www.mapei.it**

4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**

5) Normes harmonisées : **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**

Organismes notifiés : **Le laboratoire d'essai notifié ift Rosenheim GmbH, N. 0757, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.**

6) Performances déclarées :

EN 15651-1 **F-EXT-INT-CC** **(CLASSE 25LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

EN 15651-2 **G-CC** **(CLASSE 20LM)**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la lumière artificielle :**	**Conforme**
- **Reprise d'élasticité :**	**≥ 60 %**
- **Module d'élasticité sécant à -30°C :**	**≤ 0,9 MPa**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C :**	**Conforme**
Durabilité :	**Conforme**

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

MAPESIL AC Nouveaux coloris
Déclaration des Performances
N. CPR-IT1/0480

EN 15651-3 **CLASSE XS 1**
Conditionnement : ***Méthode A***
Support : ***Verre avec primaire CLEANPRIMER 1226***

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	**Classe E**
Substances dangereuses :	**Voir FDS**
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air :	
- **Résistance au coulage :**	**≤ 3 mm**
- **Perte de volume :**	**≤ 10 %**
- **Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau :**	**Conforme**
- **Croissance microbiologique :**	**0**
Durabilité :	**Conforme**

7) Information REACH : l'information se réfèrent à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (CE) no. 1907/2006 et les modifications suivantes sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site web avec la présente déclaration de performance.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Lorenzo Martino– *Responsable Qualité***

Milan, 17/07/2019 .....

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 2 remarques :	*nouvelle couleur 299 + point 7*

MAPESIL AC Nouveaux coloris
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0480

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

Marquage CE

CE 0757	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 *F-EXT-INT-CC*
EN 15651-2 *G-CC*
EN 15651-3 *XS 1*

MAPESIL AC (Nouveaux coloris)
Mastic silicone pour joints pour des usages non structuraux, en intérieur et extérieur, pour éléments de façade et vitrage, notamment en climats froids, et sanitaires

Conditionnement : Méthode A
Support : Verre avec CLEANPRIMER 1226

	15651-1	**15651-2**	**15651-3**
Réaction au feu		Classe E	
Substances dangereuses		Voir FDS	
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air			
– Résistance au coulage	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
– Perte de volume	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
– Propriétés de déformation sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	==	Conforme
– Module d'élasticité sécant à -30°C	≤ 0,9 MPa	≤ 0,9 MPa	==
– Propriétés de déformation sous traction maintenue à -30°C	Conforme	Conforme	==
– Propriétés d'adhésivité et de cohésion après exposition à la chaleur, l'eau et la lumière artificielle	==	Conforme	==
– Reprise d'élasticité	==	≥ 60 %	==
Croissance microbiologique	==	==	0
Durabilité	Conforme	Conforme	Conforme

CE simplifié imprimé sur la cartouche

CE
0757
14
CPR-IT1/0480
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 XS 1

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*