

Déclaration des Performances CE

DoP N° 14001 PARASILICO ALCOXY 15 T
Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

PARASILICO ALCOXY 15 T

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro batch: Voir emballage

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Classe 25 LM
Mastic pour vitrage – Conforme EN 15651-2:2012 Type G Classe 25 LM

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

BIGMAT FRANCE
14 Boulevard Montmartre 75009 PARIS - FRANCE Tel : +33 1 53 32 80 30
www.bigmat.fr & Email : dop@bigmat.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) *GINGER CEBTP*, numéro d'identification *NB 0074*,
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) *EFFECTIS*, numéro d'identification *NB 1234*,
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Ne s'applique pas

Déclaration des Performances CE (DoP)

N° MP0030019

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles – Type F EXT - INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton		

Caractéristiques essentielles – Type G	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV) (conforme EN ISO 11431)	Pass	
Rétablissement élastique (conforme EN ISO 7389)	≥ 70% à 100%	
Duurzaamheid	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Vitrage : Verre		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Fabio RINALDI, Président du Directoire.

À Paris, le 15 Janvier 2025

Marque CE

N° MP0030019

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011



14

DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

PARASILICO ALCOXY 15 T

DoP No. MP0030019

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Notified Body 0074
Notified Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Type F EXT-INT Classe 25 LM
Mastic pour vitrage - Type G Classe 25 LM

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau	Pass	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV)	Pass	
Rétablissement élastique	≥ 70% à 100%	
Durabilité	Pass	
<ul style="list-style-type: none"> - Conditionnement: Méthode A - Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton - Support: Vitrage: Verre 		
https://www.dl-chem.com/fr/dop		

Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0030019

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

1. Code d'identification unique du type de produit:

PARASILICO ALCOXY 15 T

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Numéro batch: Voir emballage

3. Usages prévus du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Conforme EN 15651-1:2012 Type F EXT-INT Classe 25 LM

Mastic pour vitrage – Conforme EN 15651-2:2012 Type G Classe 25 LM

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
BE-8793 Waregem**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Ne s'applique pas

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**L'organisme notifié (notified body) GINGER CEBTP, numéro d'identification NB 0074,
a réalisé la détermination du type de produit selon le type testing
du système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

**L'organisme notifié (notified body) EFACTIS, numéro d'identification NB 1234,
a réalisé la détermination de la classe en matière de réaction au feu, effectuée selon
système 3 avec remise: d'un rapport d'essai**

8. Dans le cas où la déclaration des performances concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Ne s'applique pas

Déclaration des Performances UKCA (DoP)

N° MP0030019

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles – Type F EXT - INT	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-1:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau (conforme EN ISO 10590)	Pass	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Façade : Aluminium anodisé + M2 béton		

Caractéristiques essentielles – Type G	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu (classification conforme EN 13501-1:2007)	Classe E	EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Étanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage (conforme EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perte de volume (conforme EN ISO 10563)	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV) (conforme EN ISO 11431)	Pass	
Rétablissement élastique (conforme EN ISO 7389)	≥ 70% à 100%	
Durabilité	Pass	
Conditionnement : Méthode A Support : Vitrage : Verre		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Fabio RINALDI, Président du Directoire.



À Paris, le 15 Janvier 2025

Marque UKCA

N° MP0030019

Conforme à l'annexe III du règlement UE 305/2011

**UK
CA**

22

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203 BE-8793 Waregem, België

PARASILICO ALCOXY 15 T

DoP No. MP0030019

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Approved Body 0074

Approved Body 1234

Mastic pour éléments de façade application extérieure et intérieure - Type F EXT-INT Classe 25 LM

Mastic pour vitrage – Type G Classe 25 LM

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Emissions des produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité-cohésion • A allongement constant après traitement à l'eau	Pass	
Adhésivité-cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (UV)	Pass	
Rétablissement élastique	≥ 70% à 100%	
Durabilité	Pass	
- Conditionnement: Méthode A - Support Façade: Aluminium anodisé + M2 béton - Support: Vitrage: Verre		
https://www.dl-chem.com/fr/dop		