

1. Code d'identification unique du produit type :Carreaux de céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ (Groupe BIA)Gamme **URBANCRETE** (60x60 AntiDérappant) : K950459R0001VTP1, K950462R0001VTP1, K950461R0001VTP1, K950460R0001VTP1, K950464R0001VTP1, K950463R0001VTP1**2. Usage(s) prévu(s) :** Carreaux céramiques pour, selon EN 14411,

<input checked="" type="checkbox"/>	Sols intérieurs	<input type="checkbox"/>	Murs intérieurs
<input checked="" type="checkbox"/>	Sols extérieurs	<input type="checkbox"/>	Murs extérieurs

3. Fabricant :

VitrA Karo Sanayi A.S.
4 Eylul Mahallesi Osman Ruscuk Cad. No: 13
Bozuyuk 11300, Bilecik, Turquie

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4**5. Référentiel harmonisé :** EN 14411 : 2012**Organisme(s) notifié(s) ou d'évaluation technique :** Non applicable**6. Performances déclarées, selon Annexe ZA de la Spécification Technique Harmonisée EN 14411**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1 _{FL}
Dégagement de substances dangereuses : Cadmium ; Plomb ; Autres	NPD
Force de rupture	≥ 1300 N
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Glissance (DIN 51130 et/ou DIN 51097)	R11
Adhérence	NPD
Durabilité, pour : - Les usages intérieurs - Les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme Conforme
Tactilité	Non requis

NPD : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

À Paris, le 28/11/2023

Zeynep Calis Bakir

VITRA FLIESEN GmbH & Co. KG
Telefon 0 29 22 7 70 07-0 - Fax 70 07-600
Brucknerstraße 43, 50569 Neuwied
Postfach 210 140, 56539 Neuwied