

1. Code d'identification unique du produit type :

Carreaux de céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$ (Groupe BIIa)

Gamme BETONX (45x45 & 60x60) : K95081300001VTPT, K95081400001VTPT, K95081500001VTPT, K95081600001VTPT, K95081700001VTPT, K949836R0001VTPO, K949837R0001VTPO, K949833R0001VTPO, K949835R0001VTPO, K949834R0001VTPO

2. Usage(s) prévu(s) : Carreaux céramiques pour, selon EN 14411,

- Sols intérieurs Murs intérieurs
 Sols extérieurs Murs extérieurs

3. Fabricant :

VitrA Karo Sanayi A.S.
 4 Eylul Mahallesi Osman Ruscuk Cad. No: 13
 Bozuyuk 11300, Bilecik, Turquie

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 4

5. Référentiel harmonisé : EN 14411 : 2012

Organisme(s) notifié(s) ou d'évaluation technique : Non applicable

6. Performances déclarées, selon Annexe ZA de la Spécification Technique Harmonisée EN 14411

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1 _{FL}
Dégagement de substances dangereuses : Cadmium ; Plomb ; Autres	NPD
Force de rupture	≥ 1300 N
Résistance aux chocs thermiques	Conforme
Glissance (DIN 51130 et/ou DIN 51097)	R10A
Adhérence	NPD
Durabilité, pour : - Les usages intérieurs - Les utilisations à l'extérieur : résistance au gel/dégel	Conforme Conforme
Tactilité	Non requis

NPD : performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

À Paris, le 28/11/2023

Zeynep Calis Bakir

VITRA FLIESEN GmbH & Co. KG
 Telefon 0 29 22 / 70 07-0 - Fax 70 07-600
 Brucknerstraße 43, 56566 Nauwied
 Postfach 210 140, 56538 Neuwied