

TERMINAL UBIFLU 2

Ventilation du toit

Le terminal Ubiflu 2 est un terminal de ventilation qui dispose d'un adaptateur Multidiam permettant de nombreuses applications grâce à différents diamètres :

- Ø100 – 110 mm : création d'une ventilation de chute
- Ø125 mm : raccordement de hotte de cuisine
- Ø150 – 160 mm : raccordement d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

Pour les VMC et hottes, vérifier la compatibilité des courbes de pertes de charges.

Matériaux

Le chapeau et le corps sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V.



Caractéristiques techniques

Terminal de ventilation Ubiflu 2	
Contenu	Tuile/ardoise, chapeau, conduit (Ø160), adaptateur Multidiam Ø 100 – 110 – 125 – 150 – 160 mm
Couverture	Tuiles : modèle universel avec embase Ubiflex® 500 x 500 mm Ardoise : embase 600 x 350 mm (PVC)
Surface de ventilation	Ø 110 = 88.5 cm ² Ø 125 = 122.5 cm ² Ø 150 = 177.75 cm ² Ø 160 = 187.5 cm ²
Coloris	Anthracite Brun Ocre Rouge

Mise en oeuvre

Pente minimum : 22,5°

Pente maximum : 55°