



ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ DES SUPPORTS DE BARDAGES



Bandes EPDM Façade



Les bandes EPDM Ubbink assurent efficacement l'étanchéité des supports de bardage.

Les Bandes EPDM Façade peuvent être utilisées pour :

- L'étanchéité autour des fenêtres (application extérieure – à associer avec de la colle EPDM)
- La protection des chevrons, contre-lattes ou liteaux.
- Des poses spécifiques nécessitant un support malléable et une souplesse de mise en œuvre.

➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bande EPDM Façade / Bande EPDM Façade+

Matière	EPDM
Dimensions	100 mm x 20 m & 145 mm x 20 m
Épaisseur	0,8mm
Résistance aux UV	Conformes au DTU 41.2
Élongation	≥ 9Mpa
Élongation à la rupture	≥ 400 %
Résistance en température	-45°C à +130°C
Température de mise en œuvre	+5°C à +40°C
Classement au feu	M1
Stockage	Intérieur
Réglementation	Conformes DTU 41.2 & cahier CSTB 3316

➤ MISE EN ŒUVRE

Conformément au DTU 41.2 le support doit être protégé par une bande de protection en EPDM dont la largeur correspond à celle du chevron, augmentée de 30 mm.

▪ Bande EPDM Façade

La fixation provisoire est assurée par agrafage. La mise en œuvre de panneaux ou de lames d'habillage extérieur maintiendra définitivement la bande.

▪ Bande EPDM Façade +

Munie d'une bande adhésive, la bande EPDM+ doit être posée sur un support propre et sec, exempt d'huile, de graisse ou tout autre matériau qui empêcherait son adhérence.



Protection des chevrons & contre-latte



Étanchéité pourtour de fenêtre