

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANCIEN



EMPORDA



LITTORAL FLAMMÉ



MÉDITERRANEA



PAYSAGE



ROUERGUE



ROUGE



TERROIR



TRADITION



VENTOUX

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.  
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET



### EDILIANS

Site industriel de Léguevin  
31490 LÉGUEVIN  
Tél : 05 62 13 44 60  
Fax : 05 62 13 06 20

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLEIN SUD Gélis

## POLYVALENCE ET FINITION PARFAITE

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 106



- Large gamme de coloris
- Jeu latéral et longitudinal important
- Esthétique Canal
- Rapidité de pose
- Idéale en Neuf ou en Rénovation




# PLEIN SUD Gélis


Tuile à emboîtement  
grand moule  
fortement  
galbée

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives rondes



Pose avec rives rondes



Pose avec rives individuelles verticales



## Caractéristiques techniques

Site de production :  
Léguevin

Longueur hors tout :  
≈ 480 mm

Largeur hors tout :  
≈ 316 mm

Largeur utile :  
≈ 244 mm ± 13 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
de 9,6 à 11,4  
selon recouvrement

Pureau catalogue :  
≈ 392 mm ± 12 mm

Ml de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
- au pureau mini de 380 mm : = 2,63 ml  
- au pureau moyen de 392 mm : = 2,55 ml  
- au pureau maxi de 404 mm : = 2,47 ml

Poids unitaire :  
≈ 4,4 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
≈ 44 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)

Quantité par palette :  
180 tuiles

DTU :  
40-21

Pose : joints droits


Emboîtement : double

Classe de galbe :  
G2\*

## COTATIONS


Utilisation conseillée  
d'un chéneau de 330 mm

Ces cotations sont données  
pour un débord de toit de 120 mm




## UTILISATION D'ACCESSOIRE D'ÉGOUT POUR L'ENSEMBLE CANAL SABLIERE ET 1/2 TUILE PLEIN SUD

Pose alignée




Les valeurs sont exprimées en mm

Pose gargouille




Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm


Pose casquette



## POSE DES SABLIERES



## POSE DES TUILES SOUS-FAÏTIÈRE



## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive



Accessoires de faîtage



Accessoires d'égout



Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles MÉDIANE Plus et PLEIN SUD Gélis.

(2) Pose scellée obligatoire.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com